SERASLAN INDUSTRIAL SERIES -

ENGINEERED IN KONYA / CUMRA

SERASLAN ENDÜSTRİYEL MEKATRONİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

# INLINE HOMOJENIZATOR

## ROTOR-STATOR | 5000-7000 RPM | YUKSEK VISKOSITE

ENDÜSTRİYEL YAĞ | GRES






**Partikul Hassasiyeti: Tek Geciste ≤10 Mikron, 2 Bypass ile ≤3 Mikrona Kadar Ultra-Ince**

**TEK GECIS • 20µ | 2 BYPASS • 3µ | Rotor-Stator: 316L - 60±2 HRC - Gap 0.1mm - G2.5**

| MODEL | KAPASITE | MOTOR | DEVIR | PARTIKUL |
|---|---|---|---|---|
| S-1000 | 1000 L/saat | 7.5 kW | 5000-7000 RPM | 10µ → 3µ (2 Bypass) |
| M-3000 | 3000 L/saat | 15 kW | 5000-7000 RPM | 10µ → 3µ (2 Bypass) |
| L-5000 | 5000 L/saat | 18.5 kW | 5000-7000 RPM | 10µ → 3µ (2 Bypass) |
| XL-10000 | 10.000 L/saat | 30 kW | 5000-7000 RPM | 10µ → 3µ (2 Bypass) |

## Homojen Sonuç - Canlı Görüntü

SERASLAN ile yağ ayrışmasız, topaklanmasız ve kıvam (penetrasyon) dalgalanmasız



LİTYUM GRES



KOMPLEKS GRES



GRAFİTLİ GRES

**Avantajlar: 316L Paslanmaz | 5000-7000 RPM | Viton / EPDM Conta | 1000L-10.000L Olçeklenebilir | Yerli Yedek Parça | CIP/SIP**